

Västbo Lastbilcentral AB, Skruvgatan 15, 333 33 Smålandsstenar

Lövås

13

2296/CPR/2999

Prestandadeklaration nr: 922 0/32 1

SS-EN 13242+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

Kornform	<i>FI</i>	NR		
Kornstorlek	0/32		G_A	85
Toleranskategori	GT_A	10		
Korndensitet (skenbar)		NPD		
Renhet:				
Finmaterialhalt	f	7		
Finmaterialkvalitet	$SE(10)>$	35		
Andel korn med krossade ytor	C	90/3		Bergkross
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	LA	40		
Volymstabilitet		NPD		
Vattenabsorption		NPD		
Sammansättning/halt:				
Petrografisk beskrivning		NPD		
Klassificering av grov återvunnen ballast		NPD		
Vattenlösligt sulfat		NPD		
Syralösligt sulfat		NPD		
Total svavelhalt		NPD		
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp		NPD		
Motstånd mot nötning hos grov ballast	M_{DE}	20		
Utsläpp av tungmetaller genom lakning		NPD		
Utsläpp av andra farliga ämnen		NPD		
Frostbeständighet		NPD		

Kornstorleksfördelning kravsiktar

<i>Benämning:</i>	f	$D/2$	D	$1,4D$
Sikt (mm)	0,063	16	31,5	45
Tolerans övre:	7,0	75	99	100
Deklarerat %	4,0	65	98	100
Tolerans undre:	1,0	55	93	100
<i>Toleranser ± %</i>	3	10	5	

Deklarerad kornkurva

<i>sikt mm.:</i>	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2,0	4,0
pass. %:	4,0	7	11	15	19	23	30
<i>sikt mm.:</i>	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0
pass. %:	35	42	52	65	80	98	100