

Västbo Lastbilcentral AB, Skrugatan 15, 333 33 Smålandsstenar
Oxanäset

13

2296/CPR/2999

PrestandadeklARATION nr: 921 0/32 1

SS-EN 13242+A1:2007

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

Kornform	FI NR		
Kornstorlek	0/32	G _A 85	
Toleranskategori	GT _A 10		
Korndensitet (skenbar)	NPD		
Renhet:			
Finmaterialhalt	f 5		
Finmaterialkvalitet	NPD		
Andel korn med krossade ytor	C	90/3	Bergkross
Motstånd mot fragmentering hos grov ballast	LA 40		
Volymstabilitet	NPD		
Vattenabsorption	NPD		
Sammansättning/halt:			
Petrografisk beskrivning	NPD		
Klassificering av grov återvunnen ballast	NPD		
Vattenlösligt sulfat	NPD		
Syralösligt sulfat	NPD		
Total svavelhalt	NPD		
Förändring av hårdnande & bindningsförlopp	NPD		
Motstånd mot nötning hos grov ballast	M _{DE} 20		
Utsläpp av tungmetaller genom lakning	NPD		
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD		
Frostbeständighet	NPD		

Kornstorleksfördelning kravsiktar

<i>Benämning:</i>	<i>f</i>	<i>D/2</i>	<i>D</i>	<i>1,4D</i>
Sikt (mm)	0,063	16	31,5	45
Tolerans övre:	5,0	72	99	100
Deklarerat %	4,0	62	98	100
Tolerans undre:	1,0	52	93	100
<i>Toleranser ± %</i>	<i>3</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	

Deklarerad kornkurva

<i>sikt mm.:</i>	<i>0,063</i>	<i>0,125</i>	<i>0,25</i>	<i>0,5</i>	<i>1,0</i>	<i>2,0</i>	<i>4,0</i>
pass. %:	4,0	7	11	15	18	22	28
<i>sikt mm.:</i>	<i>5,6</i>	<i>8,0</i>	<i>11,2</i>	<i>16,0</i>	<i>22,4</i>	<i>31,5</i>	<i>45,0</i>
pass. %:	32	39	49	62	80	98	100